

Link do produktu: <https://i-stone.pl/tankmaster-6000l-zbiornik-do-transportu-nawozowadblue-noxywody-kingspan-p-293.html>



TankMaster 6000l Zbiornik Do Transportu Nawozów/AdBlue NOXy/Wody KINGSPAN

Cena brutto	9 450,00 zł
Cena netto	7 682,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod EAN	B2025

Opis produktu

TankMaster 6000l marki Kingspan

Zbiornik do przechowywania oraz transportu Wody Deszczowej, Adblue/NOXy, Nawozów Płynnych

Został wyposażony w akcesoria ułatwiające pracę na gospodarstwie – króciec poboru dolnego ze stali nierdzewnej z zaworem kulowym, pokrywę rewizyjną z pływakowym odpowietrzeniem oraz niezwykle użyteczną osłoną przeciwbryzgową wokół pokrywy. Inżynierowie Kingspan przygotowali także 6 punktów mocowania w celu przygotowania zbiornika do funkcji transportowej

Zbiornik wyróżnia się solidną, jednopłaszczyznową konstrukcją z polietylenu, który dodatkowo jest stabilizowany światłem UV.

Kingspan wprowadził na rynek trzy różne warianty produktu, dedykowane przechowywaniu nawozów płynnych (w kolorze zielonym),

wody użytkowej (w kolorze czarnym) oraz AdBlue (w kolorze białym). Unikalność TankMaster wynika przede wszystkim z wyjątkowej konstrukcji, zaprojektowanej tak, aby gwarantować maksymalną wytrzymałość i sztywność. Dzięki temu zbiornik charakteryzuje się zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, co umożliwia długotrwałe korzystanie z niego przez wiele lat.

Konstrukcja opiera się na 6 punktach mocowania umieszczonych na dolnej części zbiornika, co umożliwia łatwe przymocowanie do ciężarówki, lawety lub przyczepy, zapewniając bezproblemowy transport. W celu zwiększenia mobilności, polski producent dodatkowo obniżył profil produktu, co skutkuje umieszczeniem nisko środka ciężkości. To rozwiązanie nie tylko ułatwia stabilny transport, ale także poprawia ogólną wydajność i funkcjonalność zbiornika.

Wyposażenie:

1. Jednopłaszczyzowy zbiornik wykonany z polietylenu stabilizowanego UV
2. Króciec poboru dolnego 2" ze stali nierdzewnej z zaworem kulowym
3. Pokrywa rewizyjna 16" z osłoną wokół pokrywy
4. Pływakowe zabezpieczenie odpowietrzające zintegrowane z pokrywą
5. 6 dolnych punktów mocowania

Od góry :

1. Miejsce pod montaż telemetrii Smart Monitoring

-
2. Kieszenie do wózków widłowych
 3. 6 uchwytów dolnych do łatwego przymocowania zbiornika do ciężarówki lub przyczepy
 4. Ochrona włazu
 5. Króciec 2" ze stali nierdzewnej z zaworem kulowym
 6. Uchwyty na szkle

Wymiary:

1. **Długość:** 3270 mm
2. **Szerokość:** 1900 mm
3. **Wysokość:** 1475 mm
4. **Waga:** **zielony**-265 kg, **biały**-225 kg **czarny**-205 kg