

Link do produktu: <https://i-stone.pl/zbiornik-wody-deszczowej-bolt-system-zbierania-deszczowki-3000lzpompa-p-336.html>

Zbiornik wody deszczowej BOLT system zbierania deszczówki 3000l z pompą

Cena brutto **3 799,00 zł**Cena netto **3 088,62 zł**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **48 godzin**Kod EAN **Z2025**

Opis produktu

Kompletny system przeznaczony do wykorzystania wody deszczowej w ogrodzie o pojemności 3000l

[Zbiorniki Bolt](#) i [Bolt Flat](#) charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością na warunki zewnętrzne. Zbiornik zakopywany jest w gruncie, a jedynym jego widocznym elementem na powierzchni ziemi jest pokrywa zainstalowana na włazie rewizyjnym.

Dodatkowo zbiorniki Bolt Flat to nowa linia zbiorników, która posiada wszystkie zalety płaskiego zbiornika na deszczówkę. **Montaż zbiornika jest łatwy i nie wymaga głębokiego kopania. Płaska konstrukcja idealnie sprawdza się, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki.**

[Podziemny zbiornik na deszczówkę](#). BOLT firmy Marseplast wykonany jest z polietylenu liniowego, metodą formowania rotacyjnego, co gwarantuje jego trwałość i wytrzymałość. Należy jednak pamiętać, że zbiornik powinien być właściwie posadowiony. Kolejne etapy jego montażu muszą być wykonane w odpowiedniej kolejności. Instrukcja montażu znajduje się w zakładce [pobierz](#).

Na zbiornik obowiązuje gwarancja 5 lat.

Wymiary

Nazwa zbiornika	Długość	Szerokość	Wysokość	Wysokość dopływu	Wysokość odpływu	Średnica dopływu	Średnica otw. inspekcyjnej
BOLT 3000l FLAT	2430 mm	1940 mm	1130 mm	1010 mm	735 mm	110 mm	440mm

Pobór wody:

Możliwość wyboru typu poboru wody:

Pobór zewnętrzny - skrzynka ogrodowa do podłączania węża ogrodowego. W zestawie jest zawór kulowy $\frac{3}{4}$ GZ i kolankiem PE $\frac{3}{4}$ "-1" GZ wkręcane od dołu do zaworu kulowego. Średnica górna skrzynki - 210 mm, średnica dolna skrzynki - 180 mm, wysokość skrzynki - 120 mm.

Drugim wariantem jest pobór wody bezpośrednio zamontowany w specjalnej pokrywie deszczowej. Znajduje się w niej dodatkowy otwór rewizyjny do poboru. Wąż jest zakończony szybkozłączką Aqua Stop. System ten działa tak, że w przypadku odpięcia węża, dopływ wody jest odłączany automatycznie.

Wąż tłoczny do przyłączenia pompy ze skrzynką ogrodową

3,2 metrowy wąż tłoczny służący do połączenia pompy z poborem wody - wytrzymałość do 5 atmosfer dla skrzynki ogrodowej.

W przypadku zintegrowanego z pokrywą poboru wąż ma długość 3 m. Zakończony jest szybkozłączką i przyłączem gwintowym.

Pompa zatapialna Multi IP 1000 Auto	Pompa zatapialna Lift 45 Auto
Bardzo wydajna pompa zatapialna, ciśnieniowa. Idealnie nadaj się do nawadniania ogrodu lub celów sanitarnych. Zintegrowany wyłącznik ciśnieniowy z czujnikiem przepływowym automatycznie włącza/wyłącza pompę według zapotrzebowania. Zintegrowane zabezpieczenie przed pracą "na sucho" chroni pompę przed uszkodzeniem, zatrzymując jej działanie w przypadku zbyt niskiego poziomu wody. Pompa wyposażona jest w uchwyt do przenoszenia i kabel zasilający. Przystosowana do pracy z wężem elastycznym.	Pompa Automatyczna zatapialna, która nie wymaga dodatkowego osprzętu. Zintegrowany wyłącznik ciśnieniowy z czujnikiem przepływowym automatycznie włącza/wyłącza pompę według zapotrzebowania. Zintegrowane zabezpieczenie przed pracą "na sucho" chroni pompę przed uszkodzeniem, zatrzymując jej działanie w przypadku zbyt niskiego poziomu wody. Pompa wyposażona jest w wygodny uchwyt do przenoszenia i kabel zasilający. Przystosowana do pracy z elastycznym wężem tłocznym.

Zależnie od dostępności zestaw jest dostarczany z pompą Multi IP 1000 Auto lub pompą Lift 45 Auto.

Dokładny opis montażu jest zawarty w dołączonej przez nas instrukcji.